

ALCALIN POWER

Prípravok na čistenie dojacích a chladiacich zariadení

ALCALIN POWER

je špeciálne navrhnutý na čistenie aj v tých najnáročnejších podmienkach. Jeho vyvážené zloženie umožňuje použitie i v nižších koncentráciách s pridaním stredne tvrdej vody a pri vyšších koncentráciách nepoškodzuje gumu.

Návod na použitie

Automatizované použitie s alebo bez časovača

1. Hneď po dojení prepláchnite zariadenie čistou vodou.
2. Počas čistiacej fázy použite Alcalin Power striedavo s Acid Power v priemernej dávke 0,5% v závislosti od tvrdosti vody. Pri cirkulačnej teplote od 65-70°C (min. 40°C), umývajte zariadenie týmto roztokom po dobu min. 15 minút.
3. Nakoniec zariadenie ešte raz prepláchnite studenou pitnou vodou.

Manuálne použitie

1. Hneď po dojení prepláchnite zariadenie čistou vodou.
2. Pripravte roztok: min 0,5 % Alcalin Power vo vode s teplotou 50°C.
3. Nechajte pôsobiť min. 10 - 15 minút.
4. Prepláchnite studenou pitnou vodou a vysušte.

Vlastnosti:

Oxidačné činidlo

Čistiaci prostriedok

Žltá tekutina

Účinná látka: chlórnan sodný, hydroxid sodný, hydroxid draselný

